

GEOBLOCK – Productoverzicht

Speciaal voor de GWW is GEOBLOCK ontwikkeld. GEOBLOCK is in technische zin volledig geoptimaliseerd voor de toepassing als licht ophoogmateriaal o.a.: onder hoofd- en secundaire wegen, spoorwegen, woongebieden, geluidswallen en onder keermuren.

GEOBLOCK combineert alle goede eigenschappen en is de beste basis voor zettingsarme constructie.

Binnen GEOBLOCK zijn een aantal productvarianten mogelijk. Hieronder een overzicht van de belangrijkste types:

Typologie:	60 kPa	: "BASIC"
	100 kPa	: "CLASSIC"
	150 kPa	: "EXTRA"
	200 kPa	: "CROWN"
	250 kPa	: "EXCLUSIVE"

Kleur: lichtgeel

GEOBLOCK KWALITEIT

- als basis voor de kwaliteit wordt de productie van de EPS uitgevoerd volgens de onlangs gepubliceerde Europese productnorm voor toepassing in de GWW – EN 14933 (*producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek – specificatie*).
- hierdoor is het mogelijk de producten te voorzien van een CE-markering.
- voor de GEOBLOCK deelnemers wordt de CE-markering verzorgd door een gecertificeerd instituut o.a. KIWA / INTRON
- daarnaast wordt zoveel mogelijk verwezen naar de GWW kwaliteit volgens RAW en CROW.
- in- en externe kwaliteitscontrole vindt plaats op basis van de Europese Norm NEN EN 14933 en de NEN EN 13172.

GEOBLOCK AFMETINGEN

- op aanvraag / volgens klantspecifieke omschrijving

GEOBLOCK AFSPRAKEN

- de GEOBLOCK deelnemers hanteren markt conforme afspraken.

GEOBLOCK SERVICE

- de GEOBLOCK deelnemers kunnen u ondersteunen bij het uitwerken van een legplan
- tevens kunnen wij u adviseren voor het maken van een juiste materiaalkeuze